

Rendimiento óptimo y estructura resistente

La línea Premium, de gran potencia, combina alta presión y niveles elevados de caudal de agua para la limpieza diaria en agricultura, construcción, industria alimentaria o de transporte.

La MC 8 P es una máquina sencilla de usar, de rápida instalación, con accesorios Ergo y fácil de trasladar. Disponible también en versiones con chasis de acero inoxidable.

Los niveles de presión de 160 a 180 bar y el caudal de agua de hasta 2500 l/h, dependiendo del modelo, hacen que, incluso, la suciedad incrustada se pueda despegar y arrastrar, reduciendo, de forma considerable, el tiempo de trabajo.

Cuando se utiliza el equipamiento opcional extra, la MC 8P también puede ser usada por 2 personas, simultáneamente, gracias a su gran caudal de agua.

La MC 8P es una hidrolimpiadora robusta, con chasis de acero tubular, disponible en versión de acero inoxidable y homologada para la industria alimentaria. Ideal para trabajos donde se requiera una gran cantidad de agua para hacer la función de arrastre de residuos.



La imagen mostrada puede que no represente el modelo presupuestado

- Bomba lineal de 4 pistones.
- Motor de 1450 rpm y bajo nivel sonoro.
- Ruedas neumáticas grandes y anchas.
- Inyector dosificador opcional con manguera de succión.
- Dos soportes de lanza.
- Freno de seguridad.
- Carrete portamanguera opcional
- Manguera de 15 m.
- Sistema de accesorios Ergo.
- Regulador de caudal.
- Chasis en versión de acero inoxidable (ST).

● Equipamiento de serie

Incluyendo accesorios	Num. Ref.	Min requerido	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
Sistemas de acoplamiento ERGO					
 KIT ENLACE MANGUERA	101119496	1	•	•	•
Manguera de Alta Presión, DN10					
 MANGUERA DN10 15M 2W 3/8	1402064	1	•		
Manguera de Alta Presión, DN12					
 15 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810213	1		•	•



Rendimiento óptimo y estructura resistente

Incluyendo accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
Pistola de presión						
	PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	1	•		
	PISTOLA ERGO 3000	106402190	1		•	•
Lanza Tornado 3000						
	LANZA TORNADO PLUS 1120	106403010	0	•	•	•
Boquilla Tornado con anillo indicador						
	INECTOR TORNADO PLUS	101119758	1	•		
	INECTOR TORNADO PLUS	301150004	1		•	•

Modelo	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
Num. Ref.	301002534	301002535	301002619

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Pistones completamente cerámicos	•	•	•
Carcasa de acero inoxidable			•
Motor silencioso - potencia 1450 rpm	•	•	•
Accesorios sistema Ergo	•	•	•
Freno de estacionamiento	•	•	•
Ruedas neumáticas	•	•	•
Auto on/off	•	•	•



Rendimiento óptimo y estructura resistente

Especificaciones técnicas	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
Presión de la bomba (bar)	180/18	160/16	160/16
Impacto de limpieza (kg)	11.1	12.5	12.5
Bomba (rpm)	1450	1450	1450
Consumo de energía (kW)	14	14.5	14.5
Voltaje/fase/frecuencia/corriente (V/~/Hz/A)	400/3/50/24	400/3/50/24.9	400/3/50/24.9
Caudal de agua (l/h)	2100/2050	2500/2450	2500/2450
Cable eléctrico (m)	5	5	5
Tamaño de la boquilla	.1200	.1590	.1590
Temperatura de entrada máxima (°C)	50	50	50
Número de pistones cerámicos	3	3	3
Largo x ancho x alto (mm)	900x660x910	900x660x910	900x660x910
Altura de aspiración (m)	1.5	1.5	1.5
Altura de aspiración (m)	2.5	2.5	2.5
Peso (kg)	130	130	130
Recommended avg. hours of use per day	5	5	5

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje

Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
Manguera y conexiones					
	ACOPLAM. GEKA FEM. ROSCA	1719	0	○	○
	ADAPTADOR DOS OPERARIOS	4809131	1	○	○
	WATER INLET HOSE 3/4 P/	6465	0	○	○
De alta presión de acoplamiento macho					
	ACOPLE GARDENA 3/4	1608629	1	○	○
	ACOPLE GEKA MANGUERA 3/4	1311	0	○	○
	ACOPLE MACHO M21X1.5	66161	1	○	○



Rendimiento óptimo y estructura resistente

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
	ACOPLE RAPIDO MANGUERA	1600659	1	○	○	○
	ACOPLE RAPIDO MANGUERA	1604669	1	○	○	○
	ADAPTADOR MANG. KEW	66159	1	○	○	○
	ADAPTADOR PARA PISTOLA	6401067	0	○	○	○
Acoplamiento hembra alta presión						
	ACOPLAMIENTO GEKA HEMBRA	1718	0	○	○	○
	ACOPLE RAPIDO KEW 3/8	66160	1	○	○	○
	ADAPTADOR PISTOLA WAP	66162	1	○	○	○
Cepillos de lavado						
	CEPILLO LAVADO - ERGO	14202	0	○	○	○
	CEPILLO LAVADO VEHICULOS	6400087	1	○	○	○
	CEPILLO UNIVERSAL 1550MM	6400088	1	○	○	○
	RECAMBIO CEPILLO LAVADO	10356	0	○	○	○
Boquilla especial						



Rendimiento óptimo y estructura resistente

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
	TAPON PROTECTOR INYECTOR	18430	1	○	○	○
Spray líquido						
	KEW LIQUID SPRAYER 20S	7110020	0	○	○	○
	LIQUID SPRAYER 5S	7110005	0	○	○	○
	PRESpray 8P	25598	0	○	○	○
	SPRAY 10SP	7110010	0	○	○	○
Detergente						
	ALTO ACTIVE WAX 10 L	81177	1	○	○	○
	RIMTOP 10L	80935	1	○	○	○
Filtros						
	FILTRO ARENA	1604461	0	○	○	○
	FILTRO CARTUCHO 50 MICRON	1104041	0	○	○	○
	WATER FILTER COMPLETE	107145802	0	○		
Manguera de Alta Presión para no Blacking, DN10						
	MANGUERA 25M 3/8 DN10	1402007	1	○		
	MANGUERA 30M 3/8 DN10	1402015	1	○		



Rendimiento óptimo y estructura resistente

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
	MANGUERA ALTA PRESION GR	1401991	1	○		
	MANGUERA DN10 10M 2W 3/8	6101767	1	○		
	MANGUERA DN10 15M 2W 3/8	1401983	1	○		
Manguera de Alta Presión, DN10						
	""MANGUERA 1 M 3/8""	1402916	1	○		
	""MANGUERA 2M 3/8""	1402924	1	○		
	""MANGUERA 3 M 3/8""	1402932	1	○		
	""MANGUERA 5 M 3/8""	1402940	1	○		
	MANG. REFORZADA DN10 30M	1402098	1	○		
	MANG. REFORZADA DN10 25M	1402080	1	○		
	MANG. REFORZADA DN10 50M	1402759	1	○		
	MANGUERA DN10 10M 2W 3/8	6101766	1	○		

Rendimiento óptimo y estructura resistente

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
	MANGUERA DN10 15M 2W 3/8	1402064	1	•		
	MANGUERA DN10 20M	1402072	1	○		
Sistemas de acoplamiento ERGO						
	ACOPLAMIENTO HEMBRA 3/8"	106402075	1	○	○	○
	ACOPLE MACHO 3/8 INOX	1603101	1	○	○	○
	ANILLO DE ESTANQUEIDAD	1801075	0	○	○	○
	KIT ENLACE MANGUERA	101119496	1	•	•	•
	KIT RACOR RAPIDO	101119499	1	○	○	○
	RACOR 1/4 VALVULA KEW	1609325	0	○	○	○
	RACOR 3/8 MACHO	1600493	1	○	○	○
Manguera de Alta Presión, DN12						
	15 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810213	1	○	•	•
	MANG. REFORZADA DN12 10M	4810219	1	○	○	○
	MANGUERA ALTA PRESION 20M DN12	4810214	1	○	○	○

Rendimiento óptimo y estructura resistente

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
Enrollador						
	CARRO PORTA MANGUERA DN10	6400170	0	○	○	○
	ENROLLADOR DE MANGUERA PI	106403131	0	○	○	○
Cepillos rotativos						
	CEPILLO CERDAS NATURALES	6401431	0	○	○	○
	CEPILLO ROTATIVO NYLON	6401432	0	○	○	○
Pistola de presión						
	KIT GIRATORIO ERGO 1000	101119484	0	○	○	○
	PISTOLA ERGO 2000 STD	106403122	1	●		
	PISTOLA ERGO 3000	106402190	1	○	●	●
Boquilla Tornado con anillo indicador						
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119758	1	●		
	INYECTOR TORNADO PLUS	301150004	1		●	●
	TAPA LANZA TORNADO 3000	106402425	1	○	○	○
Otros						

Rendimiento óptimo y estructura resistente

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
	ASA LATERAL PARA LANZAS	106402110	1	○	○	○
Lanzas						
	LANZA DOBLE QUIMICO 90MM	106402150	0	○	○	○
	LANZA UNIVERSAL 100MM	106402151	1	○	○	○
Inyector y spray de espuma						
	INYECTOR DETERGENTE	106402248	1	○	○	○
Lanza FlexoPower						
	LANZA FLEXOPOWER PLUS	106402281	0	○	○	○
	LANZA FLEXOPOWER PLUS	106402282	0	○	○	○
Lanza Tornado 3000						
	LANZA TORNADO PLUS 1M	106403011	0	○	○	○
	LANZA TORNADO PLUS 1120	106403010	0	●	●	●
	LANZA TORNADO PLUS 2080MM	106403012	0	○	○	○
	LANZA TORNADO PLUS RECTA	106403013	0	○	○	○
Lanza Universal						
	LANZA UNIVERSAL PLUS 650	106403032	0	○	○	○



Rendimiento óptimo y estructura resistente

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MC 8P-180/2100 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 400/3/50 EU	MC 8P-160/2500 ST 400/3/50 EU
	LANZA UNIVERSAL PLUS 940	106403036	0	○	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1080	106403033	0	○	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1080	106403035	0	○	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1230	106403034	0	○	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	0	○	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 2260	106403030	0	○	○	○
Lanza PowerSpeed						
	LANZA POWERSPEED 1090MM	106403111	0	○		
Limpieza de Superficies - Rotativo						
	HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0	○	○	○
	HYDROSCRUB S500 Ø500 W/O NOZZLES	106403158	0	○	○	○