

Resistente y eficiente: para aplicaciones de trabajo duro que requieren un alto caudal de agua

La alta potencia de la MH 8P combina alta presión y alto flujo de agua para la limpieza rutinaria de grandes cantidades de suciedad en los segmentos de agricultura, construcción, transporte o industrial.

El MH 8P combina un alto efecto de limpieza con un alto efecto de arrastre de suciedad.

La serie MH 8P presenta bajos costes de operación y mantenimiento, robustez, durabilidad y alta eficiencia de limpieza. Los costes de calefacción se reducen con el galardonado sistema de caldera EcoPower con > 92% de eficiencia de calefacción.

La unidad también contiene todas las características conocidas de la gama MH, como la mejor movilidad de su clase, el sistema de diagnóstico, la protección de la máquina y el concepto de servicio rápido.

- Caldera EcoPower con > 92% de eficiencia para reducir el coste de combustible.
- Motor de 1450 RPM Bomba de alto caudal.
- Panel de control fácil de usar.
- Estructura de acero y chasis.
- El concepto de servicio rápido reduce los costesde mantenimiento.
- Protección óptima de la máquina contra el bajo nivel de combustible y el bajo nivel de aceite de la bomba. Incluye sensor de llama y sensor de temperatura de gases de escape.
- Sistema de diagnóstico.
- Sistema de dosificación química de 2 vías con sistema de aclarado automático.
- Max. temperatura de entrada 40°C.



La imagen mostrada puede que no represente el modelo presupuestado

● Equipamiento de serie

Incluyendo accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU	MH 8P-180/2000 FA 400/3/50 EU
Sistemas de acoplamiento ERGO					
	KIT ENLACE MANGUERA	101119496	0	•	•
Enrollador					
	HOSE REEL NILFISK ACCESSORY	106403184	0	•	
Lanza Tornado 3000					
	LANZA TORNADO PLUS 1120	106403010	0	•	•
Boquilla Tornado con anillo indicador					
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119758	0	•	•



Resistente y eficiente: para aplicaciones de trabajo duro que requieren un alto caudal de agua

Incluyendo accesorios	Num. Ref.	Min requerido	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU	MH 8P-180/2000 FA 400/3/50 EU
Filtros				
FILTRO 50 MICRAS	107144272	0	•	•

Modelo	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU	MH 8P-180/2000 FA 400/3/50 EU
Num. Ref.	107146965	107146970

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Caldera eco potencia - alta eficiencia	•	•
Enrollador de manguera	•	
Sistema de alerta de aceite de la bomba	•	•
Indicador de servicio	•	•
Auto on/off	•	•
Sensor de la llama	•	•
Bomba NA6+ de 4 pistones de cerámicos	•	•

Especificaciones técnicas	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU	MH 8P-180/2000 FA 400/3/50 EU
Presión de la bomba (bar)	180/18	180/18
Impacto de limpieza (kg)	10.6	10.6
Bomba (rpm)	1450	1450
Consumo de energía (kW)	14.7	14.7
Voltaje/fase/frecuencia/corriente (V/~/Hz/A)	400/3/50/25	400/3/50/25
Caudal de agua (l/h)	2000/1950	2000/1950
Temperatura del agua (agua/vapor) (°C)	70/150	70/150
Cable eléctrico (m)	5	5
Consumo de combustible a $\Delta T=45^{\circ}\text{C}$ (kg/h)	8.8	8.8
Depósito combustible (l)	30	30
Depósito detergente (l)	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10
Tamaño de la boquilla	.1200	.1200
Temperatura de entrada máxima (°C)	40	40
Número de pistones cerámicos	4	4
Largo x ancho x alto (mm)	1188x700x1045	1188x700x1045
Peso (kg)	227	219
Recommended avg. hours of use per day	7	7



Resistente y eficiente: para aplicaciones de trabajo duro que requieren un alto caudal de agua

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU	MH 8P-180/2000 FA 400/3/50 EU
Sistemas de acoplamiento ERGO					
	ACOPLAMIENTO HEMBRA 3/8"	106402075	0	○	○
	ACOPLE MACHO 3/8 INOX	1603101	0	○	○
	ANILLO DE ESTANQUEIDAD	1801075	0	○	○
	KIT ENLACE MANGUERA	101119496	0	●	●
	KIT RACOR RAPIDO	101119499	0	○	○
	RACOR 1/4 VALVULA KEW	1609325	0	○	○
	RACOR 3/8 MACHO	1600493	0	○	○
Acoplamiento hembra alta presión					
	*****ACOPLAMIIENTO RAPIDO 3/4*****	1602945	0	○	○
	*****ACOPLE MANGUERA 3/4*****	61369	0	○	○
	ACOPLAMIENTO GEKA HEMBRA	1718	0	○	○
	ACOPLE RAPIDO KEW 3/8	66160	0	○	○

Resistente y eficiente: para aplicaciones de trabajo duro que requieren un alto caudal de agua

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU	MH 8P-180/2000 FA 400/3/50 EU
	ADAPTADOR PISTOLA WAP	66162	0	○	○
Manguera de Alta Presión, DN10					
	""MANGUERA 1 M 3/8""	1402916	0	○	○
	""MANGUERA 2 M 3/8""	1402924	0	○	○
	""MANGUERA 3 M 3/8""	1402932	0	○	○
	""MANGUERA 5 M 3/8""	1402940	0	○	○
	MANG. REFORZADA DN10 30M	1402098	0	○	○
	MANG. REFORZADA DN10 25M	1402080	0	○	○
	MANG. REFORZADA DN10 50M	1402759	0	○	○
	MANGUERA DN10 10M 2W 3/8	6101766	0	○	○
	MANGUERA DN10 15M 2W 3/8	1402064	0	○	○
	MANGUERA DN10 20M	1402072	0	○	○
Lanza Tornado 3000					



Resistente y eficiente: para aplicaciones de trabajo duro que requieren un alto caudal de agua

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU	MH 8P-180/2000 FA 400/3/50 EU
	LANZA TORNADO PLUS 1M	106403011	0	○	○
	LANZA TORNADO PLUS 1120	106403010	0	●	●
	LANZA TORNADO PLUS 2080MM	106403012	0	○	○
	LANZA TORNADO PLUS RECTA	106403013	0	○	○
Boquilla Tornado con anillo indicador					
	INYECTOR TORNADO PLUS	101119758	0	●	●
	TAPA LANZA TORNADO 3000	106402425	0	○	○
De alta presión de acoplamiento macho					
	ACOPLE GARDENA 3/4	1608629	0	○	○
	ACOPLE GEKA MANGUERA 3/4	1311	0	○	○
	ACOPLE MACHO M21X1.5	66161	0	○	○
	ACOPLE RAPIDO MANGUERA	1600659	0	○	○
	ACOPLE RAPIDO MANGUERA	1604669	0	○	○

Resistente y eficiente: para aplicaciones de trabajo duro que requieren un alto caudal de agua

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU	MH 8P-180/2000 FA 400/3/50 EU
	ADAPTADOR MANG. KEW	66159	0	○	○
	ADAPTADOR PARA PISTOLA	6401067	0	○	○
Manguera y conexiones					
	ACOPLAM. GEKA FEM. ROSCA	1719	0	○	○
	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○	○
	WATER INLET HOSE 3/4 P/	6465	0	○	○
Manguera de Alta Presión para no Blacking, DN10					
	MANGUERA 25M 3/8 DN10	1402007	0	○	○
	MANGUERA 30M 3/8 DN10	1402015	0	○	○
	MANGUERA ALTA PRESION GR	1401991	0	○	○
	MANGUERA DN10 10M 2W 3/8	6101767	0	○	○
	MANGUERA DN10 15M 2W 3/8	1401983	0	○	○
Manguera de Alta Presión, DN12					
	15 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810213	0	○	○

Resistente y eficiente: para aplicaciones de trabajo duro que requieren un alto caudal de agua

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU	MH 8P-180/2000 FA 400/3/50 EU
	MANG. REFORZADA DN12 10M	4810219	0	○	○
	MANGUERA ALTA PRESION 20M DN12	4810214	0	○	○
Enrollador					
	CARRO PORTA MANGUERA DN10	6400170	0	○	○
	CLEANING TROLLEY SS W/HOSE REEL FOAM IN	6401094	0	○	○
	ENROLLADOR DE MANGUERA PI	106403131	0	○	○
	HOSE REEL NILFISK ACCESSORY	106403184	0	●	○
Pistola de presión					
	KIT GIRATORIO ERGO 1000	101119484	0	○	○
	PISTOLA ERGO 3000	106402190	0	○	○
Otros					
	ADAPTADOR CHIMENEA D150	301001089	0	○	○
	ASA LATERAL PARA LANZAS	106402110	0	○	○
Lanza PowerSpeed					

Resistente y eficiente: para aplicaciones de trabajo duro que requieren un alto caudal de agua

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU	MH 8P-180/2000 FA 400/3/50 EU
	LANZA POWERSPEED 1090MM	106403111	0	○	○
Lanza FlexoPower					
	LANZA FLEXOPOWER PLUS	106402282	0	○	○
	LANZA FLEXOPOWER PLUS	106402281	0	○	○
Lanza Universal					
	LANZA UNIVERSAL PLUS 650	106403032	0	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 940	106403036	0	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1080	106403033	0	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1080	106403035	0	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1230	106403034	0	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 1560	106403031	0	○	○
	LANZA UNIVERSAL PLUS 2260	106403030	0	○	○
Lanzas					
	LANZA DOBLE QUIMICO 90MM	106402150	0	○	○



Resistente y eficiente: para aplicaciones de trabajo duro que requieren un alto caudal de agua

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU	MH 8P-180/2000 FA 400/3/50 EU
	LANZA UNIVERSAL 100MM	106402151	0	○	○
Lanza especial					
	LANZA 1500MM SIN BOQUILLA	6401193	0	○	○
	LANZA CURVADA 1090MM	6402016	0	○	○
Boquilla especial					
	INYECTOR LARGO ALCANCE	2802696	0	○	○
	INYECTOR LIMP. CONTENEDOR	15861	0	○	○
	TAPON PROTECTOR INYECTOR	18430	0	○	○
Filtros					
	FILTRO 50 MICRAS	107144272	0	●	●
	FILTRO ARENA	1604461	0	○	○
	FILTRO CARTUCHO 50 MICRON	1104041	0	○	○
	FILTRO DEPOSITO DE RECUPERACION	106403194	0	○	○
Cepillos de lavado					
	CEPILLO LAVADO - ERGO	14202	0	○	○
	CEPILLO LAVADO VEHICULOS	6400087	0	○	○

Resistente y eficiente: para aplicaciones de trabajo duro que requieren un alto caudal de agua

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU	MH 8P-180/2000 FA 400/3/50 EU
	CEPILLO UNIVERSAL 1550MM	6400088	0	○	○
	RECAMBIO CEPILLO LAVADO	10356	0	○	○
Limpieza de Superficies - Rotativo					
	HYDROSCRUB P500M Ø500 W/WHEELS W/O NOZZL	106403159	0	○	○
	HYDROSCRUB S500 Ø500 W/O NOZZLES	106403158	0	○	○
Inyector y spray de espuma					
	INYECTOR	6401245	0	○	○
	INYECTOR ESPUMA EXTERNO	6401243	0	○	○
	INYECTOR BAJA PRESION	6401247	0	○	○
	INYECTOR DE ESPUMA	6401242	0	○	○
	INYECTOR DETERGENTE	106402248	0	○	○
	INYECTOR ESPUMA +850L/H	6401244	0	○	○
	LANZA DE ESPUMA	6404368	0	○	○
	LANZA DE ESPUMA 1200MM	6404369	0	○	○



Resistente y eficiente: para aplicaciones de trabajo duro que requieren un alto caudal de agua

Accesorios		Num. Ref.	Min. requerido	MH 8P-180/2000 FAX 400/3/50 EU	MH 8P-180/2000 FA 400/3/50 EU
	MANGUERA DOSIFICADOR 30CM	301001311	0	○	○

