

La forma más rápida para recoger restos

Los aspiradores de retales Nilfisk-CFM, son utilizados para recolectar retales (papel, plástico, tela, etc.) en líneas de producción.

El poder de succión, las dimensiones y demás características de construcción han sido diseñadas de acuerdo con las necesidades de los equipos para los que trabajan.

Los modelos R están disponibles en 5 versiones, desde 0,85 hasta 4,0 kW, con contenedores en 460 y 560 mm y capacidad total de 114, 150 o 250 litros.

Las versiones estándar están equipadas con filtro de nylon; disponibles filtros especiales para polvo.

El equipo de aspiración incorpora un motor trifásico ubicado directamente en el chasis. Gracias a la posición de éste, el filtro recubre toda la superficie del contenedor, obteniendo así una compactación del producto, aprovechando toda la capacidad del depósito.

Para vaciar el aspirador, es suficiente con abrir la tapa y retirar el saco.



La imagen mostrada puede que no represente el modelo presupuestado

Todos los modelos están disponibles en versión pintada y en acero inoxidable AISI 304.

Todos los modelos R son ideales para aplicaciones automatizadas en las que no se necesita operario.

- Respetuoso con el medio ambiente.
- Libre de mantenimiento.
- Muy silencioso.
- Fácil y rápida disposición del material recogido.
- Depósito de gran capacidad.
- Control visual rápido del nivel gracias a la ventanilla de la tapa.
- Disponible filtro específico para polvo fino.
- Disponible versión en acero inoxidable.

• Equipamiento de serie

• Equipamiento de serie

Modelo	R155 V 2ID50	R155 V	R155 X
Num. Ref.	4031600024	4031600027	4031600035

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Bolsa de filtro	•	•	•
Cámara filtrante en acero inoxidable			•
Interruptor protector de motor	•	•	•
Ventana de inspección	•	•	•
N ° 2 entradas	•		



La forma más rápida para recoger restos

Modelo R155 X ID70

Num. Ref. 4031600038

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Bolsa de filtro	•
Cámara filtrante en acero inoxidable	•
Interruptor protector de motor	•
Ventana de inspección	•
N ° 2 entradas	

Especificaciones técnicas	R155 V 2ID50	R155 V	R155 X
Voltaje (V)	400	400	400
Frecuencia (Hz)	50	50	50
Clase de proteccion ip	55	55	55
Clase de aislamiento	F	F	F
Ratio de potencia (kW)	1.1	1.1	1.1
Flujo de aire sin manguera (m³/h - l/m)	198 - 3300	198 - 3300	198 - 3300
Aspiración máxima (kPa - mbar)	21 - 210	21 - 210	21 - 210
Nivel de ruido dB(A)	72	72	72
Capacidad depósito (l)	150	150	150
Tipo de filtro principal	NYLON MOD. R560	NYLON MOD. R560	NYLON MOD. R560
Superficie filtro principal (cm²)	14350	14350	14350
Toma (mm)	50	50	50
Largo x ancho x alto (mm)	660x660x1250	660x660x1250	660x660x1250
Peso (kg)	47	47	47

Especificaciones técnicas R155 X ID70

Voltaje (V)	400
Frecuencia (Hz)	50
Clase de proteccion ip	55
Clase de aislamiento	F
Ratio de potencia (kW)	1.1
Flujo de aire sin manguera (m³/h - l/m)	198 - 3300
Aspiración máxima (kPa - mbar)	21 - 210
Nivel de ruido dB(A)	72
Capacidad depósito (l)	150
Tipo de filtro principal	NYLON MOD. R560
Superficie filtro principal (cm²)	14350
Toma (mm)	50



La forma más rápida para recoger restos

Especificaciones técnicas

R155 X ID70











Largo x ancho x alto (mm)

660x660x1250

Peso (kg)


47

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje

Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	R155 V 2ID50	R155 V	R155 X
Mangueras Asp.					
 MANGUERA FLEX ANTI D50 3M	Z7 22375	1	○	○	○
 MANGUERA ANTIESTATICA D40 3M	4072400334	1	○	○	○
 MANGUERA ANTIESTATICA D40 5M	4072400336	1	○	○	○
 MANGUERA ANTIESTATICA D40 10M	4072400338	1	○	○	○
 MANGUERA ANTIESTATICA D50 3M	4072400335	1	○	○	○
 MANGUERA ANTIESTATICA D50 5M	4072400337	1	○	○	○
 MANGUERA ANTIESTATICA D50 10M	4072400339	1	○	○	○
 MANGUERA FLEX AS D50 15M	4072200481	1	○	○	○
 MANGUERA FLEX D50 5M COMP	Z7 22377	1	○	○	○
 MANGUERA PUR 3M D50 COMPL	Z7 22298	1	○	○	○














La forma más rápida para recoger restos

Accesorios	Num. Ref.	Min requerido	R155 V 2ID50	R155 V	R155 X
 MANGUERA PUR 5M D50	Z7 22366	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 MANGUERA PUR AS D50 3M	Z7 22369	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 MANGUERA PUR AS D50 5M	Z7 22372	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 MANGUERA PUR AS D50 15M	4072200478	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 MANGUERA PUR D50 15M COM	4072200475	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 ROLLO MANGUERA FLEX AS D50 30M	4072400234	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 TERMINAL AS D50 PUR	40000219	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 TERMINAL AS D50	Z7 20325	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 TERMINAL D50	Z7 20002	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 TERMINAL DESLIZANTE D50	Z7 20326	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 TERMINAL PVC D50 FLEX	Z7 23023	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Manguera y conexiones					
 MANGUITO ANTIESTATICO FDA D40	4072000358	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 MANGUITO ANTIESTATICO FDA D50	4072000359	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>











La forma más rápida para recoger restos

● Equipamiento de serie, ○ Accesorios suplementarios, □ Equipamiento que requiere montaje

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	R155 X ID70
Mangueras Asp.				
	MANGUERA FLEX ANTI D50 3M	Z7 22375	1	
	MANGUERA ANTIESTATICA D40 3M	4072400334	1	
	MANGUERA ANTIESTATICA D40 5M	4072400336	1	
	MANGUERA ANTIESTATICA D40 10M	4072400338	1	
	MANGUERA ANTIESTATICA D50 3M	4072400335	1	
	MANGUERA ANTIESTATICA D50 5M	4072400337	1	
	MANGUERA ANTIESTATICA D50 10M	4072400339	1	
	MANGUERA FLEX AS D50 15M	4072200481	1	
	MANGUERA FLEX D50 5M COMP	Z7 22377	1	
	MANGUERA PUR 3M D50 COMPL	Z7 22298	1	
	MANGUERA PUR 5M D50	Z7 22366	1	



La forma más rápida para recoger restos

Accesorios		Num. Ref.	Min requerido	R155 X ID70
	MANGUERA PUR AS D50 3M	Z7 22369	1	
	MANGUERA PUR AS D50 5M	Z7 22372	1	
	MANGUERA PUR AS D50 15M	4072200478	1	
	MANGUERA PUR D50 15M COM	4072200475	1	
	ROLLO MANGUERA FLEX AS D50 30M	4072400234	1	
	TERMINAL AS D50 PUR	40000219	1	
	TERMINAL AS D50	Z7 20325	1	
	TERMINAL D50	Z7 20002	1	
	TERMINAL DESLIZANTE D50	Z7 20326	1	
	TERMINAL PVC D50 FLEX	Z7 23023	1	
Manguera y conexiones				
	MANGUITO ANTIESTATICO FDA D40	4072000358	1	
	MANGUITO ANTIESTATICO FDA D50	4072000359	1	