



CORRALES

TGB4055-TGB4055T

El modelo **TGB4055** es un tamaño superior al TGB4045, conteniendo las mismas características avanzadas **Twin-Tec** pero con un **20% más de recorrido** de limpieza.

- Libertad y flexibilidad

Impulsada por dos baterías **GeITec** de larga duración de 12v (24v 100Ah), podrás trabajar de manera continuada sin interrupciones durante aproximadamente **2 horas y 25 minutos**.

- Mayor seguridad

El depósito **Polyform** de alta resistencia tiene una capacidad de 40 litros, por lo que te permite limpiar grandes áreas sin la necesidad de cambiar constantemente el agua.

- Cubre más superficie

Su **ancho de trabajo es de 550 mm** por lo que te ayuda a cubrir una mayor superficie de una sola pasada.

- Más fácil de manejar

Los controles son muy intuitivos para que el operario no tenga problema en el funcionamiento de la máquina y su mango es ajustable para que la puedan utilizar diversos usuarios.

- Versión con tracción

La versión **TGB4055T** ofrece una limpieza sin esfuerzos gracias a su potente unidad de **tracción** de 250W, la tracción es esencial donde hay pendientes como rampas para silla de ruedas.



Comercial Corrales, S.L.

Calle Alfareros, 6-8, Polígono Industrial La Estrella, 13170, Miguelturra. (C.Real) Telf.: 926 221 597 / 926 229 700

* corrales@corrales.pro * www.corrales.pro



CORRALES

TGB4055-TGB4055T

Especificaciones Técnicas

Modelo	TGB4055/100	TGB4055/100 T
Referencia	NU906081L	NU904160L
Alimentación	Batería	Batería
Tensión	2 x 12 V (24 V 100Ah)	2 x 12 V (24 V 100Ah)
Potencia motor fregado (w)	300	300
Motor de aspiración (w)	400	400
Velocidad (rpm)	100	100
Capacidad (L)	40	40
Ancho de fregado (cm)	55	55
Ancho de secado (cm)	84,4	84,4
Caudal l/s	25	25
Peso (Kg)	169,5	179,5
Dimensiones (cm)	56 x 111,5 x 116	56 x 111,5 x 116
Cepillo (cm)	55	55
Disco (cm)	50,8	50,8
Nivel sonoro (db/A)	70	70
Tiempo en funcionamiento (h)	2 h y 25 min	2 h y 25 min
Tiempo de carga (h)	8	8
Rendimiento práctico (m2/h)	1500	1500
Presión cepillo (g/cm2)	19 - 28	19 - 28
Presión plato (g/cm2)	16 - 24	16 - 24
Pendiente máxima (%)	2	9
Motor de tracción (w)	No	250

Comercial Corrales, S.L.

Calle Alfareros, 6-8, Polígono Industrial La Estrella, 13170, Miguelturra. (C.Real) Telf.: 926 221 597 / 926 229 700

* corrales@corrales.pro * www.corrales.pro