



CORRALES

TT6055 - TGB6055T

Con la finalidad de ayudar en la limpieza de naves más grandes en menos tiempo y reduciendo los costes en productos de limpieza, Numatic ha diseñado la fregadora industrial **TGB6055** con una capacidad de 60 litros y ancho de fregador de 550 mm. Este modelo está impulsado mediante dos baterías de 12V (24V 100Ah).

La comodidad inalámbrica te permite limpiar durante largos periodos de tiempo sin necesidad de cambiar de toma de corriente y sin tener cables molestando.

En muchas naves y sectores existe la posibilidad de encontrarnos con rampas o pequeñas cuestas, para limpiar esas zonas, Numatic ha diseñado la versión **TGB6055T** con motor de tracción de 250 W, de esta forma podrás subir pendientes de hasta 9% de inclinación.

Aunque el modelo sea más grande que otras versiones, su panel de control es muy sencillo e intuitivo, de esta forma le facilita la limpieza al operario. Dentro del panel de control tiene la opción de seleccionar la presión de limpieza con el cepillo.

Con el cargador de batería integrado conseguirás cargar la fregadora más rápidamente, en tan solo 8h tendrás lista la máquina para volver a utilizarse.



Comercial Corrales, S.L.

Calle Alfareros, 6-8, Polígono Industrial La Estrella, 13170, Miguelturra. (C.Real) Telf.: 926 221 597 / 926 229 700

* corrales@corrales.pro * www.corrales.pro



CORRALES

TT6055 - TGB6055T

Especificaciones Técnicas

Modelo	TGB6055	TGB6055 T
Referencia	NU906083L	NU906084L
Alimentación	Batería	Batería
Tensión	2 x 12 V (24 V 100Ah)	2 x 12 V (24 V 100Ah)
Potencia motor fregado (w)	300	300
Motor de aspiración (w)	400	400
Velocidad (rpm)	100	100
Capacidad (L)	60	60
Ancho de fregado (cm)	55	55
Ancho de secado (cm)	80,5	80,5
Caudal l/s	25	25
Peso (Kg)	225	232,5
Dimensiones (cm)	56 x 142,5 x 112	56 x 142,5 x 112
Cepillo (cm)	55	55
Disco (cm)	50,8	50,8
Nivel sonoro (db/A)	71,4	71,4
Tiempo en funcionamiento (h)	2 h y 25 min	2 h y 25 min
Tiempo de carga (h)	8	8
Rendimiento práctico (m2/h)	1700	1700
Presión cepillo (g/cm2)	14,4 - 19	14,4 - 19
Presión plato (g/cm2)	12,2 - 16	12,2 - 16
Pendiente máxima (%)	2	9
Motor de tracción (w)	No	250

Comercial Corrales, S.L.

Calle Alfareros, 6-8, Polígono Industrial La Estrella, 13170, Miguelturra. (C.Real) Telf.: 926 221 597 / 926 229 700

* corrales@corrales.pro * www.corrales.pro