



# CORRALES

# TRG720

Con la fregadora TRG720 podrás variar el flujo de agua y la velocidad de sus dos cepillos para adaptarse a una gran cantidad de condiciones, capaz de limpiar desde áreas grandes con poca suciedad hasta superficies en condiciones más extremas.

Con la finalidad de que al operario le resulte más cómoda y segura la conducción, Numatic ha implementado un sistema de aceleración/desaceleración suave, el arranque/parada lento y desaceleración automática. Los controles están codificados por colores para que al operador le proporcione una total facilidad de uso.

Alguna de las muchas funciones de seguridad serían: un botón de para de emergencia, llave extraíble de apagado y una luz de advertencia de peligro. Te permite ajustar el caudal de agua para una mayor control y economía en la limpieza.

Otras características ha destacar sobre esta máquina es que tiene una franja de tierra para evitar la acumulación de carga estática, evitando así posibles problemas eléctricos de la máquina. Incluye un sistema de limpieza del cabezal de potencia de doble cepillo y un controlador de tracción para mejorar la subida en rampa.



**Comercial Corrales, S.L.**

Calle Alfareros, 6-8, Polígono Industrial La Estrella, 13170, Miguelturra. (C.Real) Telf.: 926 221 597 / 926 229 700 \* [corrales@corrales.pro](mailto:corrales@corrales.pro) \* [www.corrales.pro](http://www.corrales.pro)



# CORRALES

# TRG720

## Especificaciones Técnicas

Modelo	TRG720/200T	TRG720/300T
Referencia	NU908955L	NU911476L
Alimentación	Batería	Batería
Tensión	4 x 12 V (24 V 200Ah)	6 x 12 V (24 V 300Ah)
Potencia motor fregado (w)	400	400
Motor de aspiración (w)	600	600
Velocidad (rpm)	150	150
Capacidad (L)	120	120
Ancho de fregado (cm)	75	75
Ancho de secado (cm)	94,2	94,2
Caudal l/min	3,5	3,5
Peso (Kg)	422	422
Dimensiones (cm)	94,8 x 175,2 x 138,5	94,8 x 175,2 x 138,5
Cepillo (cm)	2 x 37	2 x 37
Disco (cm)	2 x 36	2 x 36
Nivel sonoro (db/A)	70	70
Tiempo en funcionamiento (h)	3 h y 30 min	5 h y 30 min
Tiempo de carga (h)	9 - 14 h	9 - 14 h
Rendimiento práctico (m2/h)	2200	2200
Presión cepillo (g/cm2)	19,9	19,9
Presión plato (g/cm2)	16,6	16,6
Pendiente máxima (%)	11	11
Motor de tracción (w)	700	700

**Comercial Corrales, S.L.**

Calle Alfareros, 6-8, Polígono Industrial La Estrella, 13170, Miguelturra. (C.Real) Telf.: 926 221 597 / 926 229 700 \* corrales@corrales.pro \* www.corrales.pro