



Ideal para una limpieza segura y eficiente

Compatibilidad con diferentes tipos de baterías, como plomo y litio.

Especificaciones técnicas

Descripción	Unidad	SC650 66D	SC650 71D	SC650 85D	SC650 71C
Tipo de plataforma de fregado		Doble disco	Doble disco	Doble disco	Cilíndrico doble
Ancho de fregado	mm	660	710	837	703
Rendimiento teórico	m ² /h	3700	3980	4760	3980
Radio de giro	mm	192	203	245	242
Potencia nominal	W	1400	1400	1400	1800
Capacidad del depósito de recuperación/ solución	L	80	80	80	80
Dimensiones (ancho x largo x alto)	mm	748x1500x1072	748x1500x1072	860x1574x1072	785x1472x1072
Nivel de presión sonora / modo silencioso (ISO 11201, ISO 4871) (LpA)	dB (A)	65/63 ± 3	66/64 ± 3	67/65 ± 3	70/69 ± 3
Nivel de vibración en los brazos del operario (ISO 5349-1)	mm	< 2.5 m/s ²			
Velocidad máxima	km/h.	5,6	5,6	5,6	5,6
Peso (en bruto)	kg	346	347	353	351

Comercial Corrales S.L.

Calle Alfareros, 6-8, Polígono Industrial La Estrella.
13170, Miguelturra (C.Real) * Telf.: 926 221 597 / 926 229 700
cial-corrales@comercialcorrales.es * www.corrales.pro

