

MC 10P/MC 11P

Hidrolimpiadoras de ultra presión para una limpieza extrema



Limpieza con la máxima potencia

Cuando la industria requiere de una limpieza muy exigente, la MC 10P ofrece un lavado a presión con agua fría móvil y potente, concebido para hacer frente a los trabajos de limpieza más exigentes en las condiciones más duras.

Las MC 10P ofrece una limpieza excepcional en obras, astilleros e instalaciones industriales en las que se requiere energía, movilidad y rendimiento para realizar el trabajo.

La MC 9P limpia fácilmente en pasillos estrechos y alrededor de ellos, así como en obras, mientras que la MC 10P realiza trabajos pesados al aire libre en astilleros

y otras áreas industriales que requieren una presión muy alta para eliminar materiales difíciles, como pintura, óxido y cemento de las áreas de superficie.

Ambas máquinas ofrecen una intuitiva función de interfaz de usuario y acceso total a todos los componentes para un mantenimiento rápido y sencillo.





Ventajas y funciones:

- **Diseño de bastidor de acero anticorrosivo** para reducir el desgaste en condiciones difíciles
- **Movilidad óptima** con control de inclinación y giro, diseño grande de 4 ruedas y zona de empuñadura secundaria para tirar y girar con asistencia
- **Presión muy alta** que va de 500 a 1100 bares para la limpieza de tareas pesadas en exteriores
- **Almacenamiento integrado específico** para facilitar el acceso a accesorios y equipos
- **Mejora de la tecnología de elevación con grúa** para mejorar la seguridad durante el transporte



MC 10P

Descripción	MC 10P-500/1800 400/3/50	MC 10P-800/990 400/3/50	MC 10P-1100/870 400/3/50
Ref. Código de inventario	107147030	107147032	107147034
Presión de la bomba (bares/MPa)	500/50	800/80	1100/110
Impacto de la limpieza (kg/fuerza)	16,26	11,31	11,12
Caudal de agua Qmax/Qiec (l/h)	1800	990	870
Temperatura de entrada máx. (°C)	35	35	35
Bomba (RPM)	1 470	980	980
Dimensiones (L x An x Al)	1670 x 750 x 1180	1670 x 750 x 1180	1670 x 750 x 1180
Peso (kg)	470	565	565
Consumo eléctrico (kW)	30	30	30
Tensión/fase/frecuencia/ corriente (V/~/Hz/A)	400/3/50/58	400/3/50/59,3	400/3/50/59,3
El cable (m)	16	16	16
Altura de aspiración en seco (m)	N/A	N/A	N/A
Tamaño de la boquilla	15055	15025	0002
Sistema de control hidráulico	Descarga en seco	Pistola de vaciado	Pistola de vaciado